



- 1. 本工程採用大方牌電動門,為確保品質,承製廠商須為通過 圖,經設計單位核可後方可施工,不合格者不可按裝。 ISO-9001:2015品質驗證之正規廠商,製作前須繪製詳細施工
- 2. 大門傳動系統採鍊條式
- 3. 碰停裝置為不鏽鋼材質,並須通過SGS碰撞靈敏度測試,碰停壓力超過 6kgf不得使用,按裝前須出俱SGS檢驗證明,不合格者不得按裝,以 確保大門使用安全
- 4. 手動離合器裝置:停電時用手拉開離合器,可輕易推開或關閉大門
- 5. 除特殊標明者外,均以公釐為單位
- 6. 電器控制箱內附無熔絲開關,電磁開閉器,時間控制器,及配電盤等配件
- 7. 驗收後製造廠商應附出廠證明及一年保固書
- 8. 本工程為責任施工,所有應備之配件,不論圖示與否,製造商居應具備 並依工地工程師之指示裝設
- 9. 電動機之位置,高程,基礎之固定設施及完成該大門所需之配件均由得標
- 廠商於施工前提出詳細施工資料經設計單位核可後施工 本工程電源管線及開關管線由土建標水電承包商負責預埋配管,惟大
- 般噴漆自然風乾方式代替,以確保油漆之硬度及光澤 部分應該磨平,若表面經烤漆處理,表面須經160度之高溫烤漆處理(烤 漆顏色另定),承造廠商須具承製本大門長度之循環式烤漆爐設備,不得以-本大門材質除特殊說明外均採用不鏽鋼304製品,組合完成後焊接
- 選用裝置:一,紅外線障礙感知器(PTS)功能說明
- (1)當大門啓動開關時,如趨有人員穿越或碰到障礙物時,大門立即停止 (2)紅外線安全感知器發射與接收,直接距離在15公尺以內,若有人員接 近到直線距離內皆可產生效應,

<b>電動多段式變軌大門標準圖</b>	DATE	田猫	APPROVED BY	核准	CHECKED BY	核對				
工程名稱:	SCALE	比例	DESIGNED BY	数計	DRAWN BY	<b>縮</b>	APPROVED BY	核准	日期 DATE	像正 REVISION



大方牌電動門

DRAVING NO. SHEET NO.

JDB ## ND.